

第一部分 招标公告

上海振华重工（集团）股份有限公司为下属单位/子集团就备库物资（彩条布、纤维绳、防火布、三防布、防水油布、揩布）年度采购项目招标，拟采用国内公开招标的方式选择供货商，中标单位和上海振华重工（集团）股份有限公司下属单位/子集团签订合同。本招标公告对各潜在投标人发布，符合要求的潜在投标人应当在本招标公告规定的时间内将资格预审文件提交上海振华重工（集团）股份有限公司招投标管理中心进行资格预审。资格预审合格的潜在投标人，应当于本招标公告规定的时间或上海振华重工招投标管理中心另行通知的时间内至指定地点购买标书。

1. 项目概况与招标范围

1.1 项目编号： CXJDZB2022-68

1.2. 项目内容： 备库物资（彩条布、纤维绳、防火布、三防布、防水油布、揩布）年度采购

| | | | |
|------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 标段一 | 复合彩条布 | 4000×50000mm | 长兴基地 |
| | | 8000×30000mm | 振华港机重工、 上海港机重工 |
| 标段二 | 纤维绳（丙纶绳） | 14-3-11.6 50%聚丙烯 50%聚乙烯 黄色 | 长兴基地 |
| | | 18-3-16.64 50%聚丙烯 50%聚乙烯 桔红色 | 长兴基地 |
| | | 28-3-15.6 PP 白色 | 长兴基地 |
| | | 6-3-6.8 PP 白色 | 长兴基地 |
| | 纤维绳（聚乙烯绳） | 8-3-13.8 PE 黄色 | 上海港机重工 |
| | 纤维绳（聚酯纤维绳） | 16-3-20.0 白色 | 上海港机重工 |
| 标段三 | 纤维绳（白棕绳） | 14-3-12.0 Sisal 剑麻白棕绳 GB/T15029-A-14 | 长兴基地 |
| | 防火布 | 2000×50000mm 米黄色和桔红色 | 长兴基地 |
| | 三防布（电装专用防火布） | 2000×50000mm 亮黄色 | 长兴基地 |
| | 三防布 | 4000×4500mm 墨绿色 | 上海港机重工 |
| | | 1000×100000mm 墨绿色 | 上海港机重工 |
| 5200×11000mm 墨绿色 | | 上海港机重工 | |
| 防水油布 | 800×100000mm 深蓝色、浅蓝色 | 长兴基地 | |

| | | | |
|-----|----|------------------|--------------------|
| | | 800×100000mm 绿色 | 长兴基地、振华港机重工 |
| | | 3000×50000mm 深蓝色 | 长兴基地 |
| 标段四 | 揩布 | 25kg/捆 | 长兴基地、振华港机重工、上海港机重工 |

1.3 供货地址：资格预审通过后，详情见招标文件。

1.4 供货要求：资格预审通过后，详情见招标文件。

1.5 供货期限：合同签订之日起两年内（合同期内按中标价执行，合同一年一签，招标人每年考核中标单位，考核不合格的单位，招标人有权不续签合同。

1.6 不接受联合体投标。

1.7 该项目不允许分包转包。

2. 标段说明：本项目共4个标段。

第一标段：彩条布；

第二标段：纤维绳；

第三标段：防火、三防布、防水布；

第四标段：揩布；

项目要求：

标段一、复合彩条布技术要求

| 序号 | 项目名称 | 技术要求 |
|----|--------|-----------------------------------|
| 1 | 颜色 | 彩色条纹 |
| 2 | 成分 | 基布：聚丙烯、涂膜：聚乙烯 |
| 3 | 规格 | 4*50M 克重不小于 75g/m ² 双膜 |
| 4 | 拉伸强度指标 | 经向强度≥2100N/5CM 纬向强度≥1600N/5CM |
| 5 | 耐水压值 | ≥2000MM 水柱 |
| 6 | 能耐低温 | 耐寒温度为-20℃不开裂 |
| 7 | 防霉等级 | 一级 |

标段二、纤维绳技术要求

| 序号 | 品名 | 规格、材质、颜色 | 技术要求 |
|----|----------|--------------------------------|-------------------------|
| 1 | 纤维绳(丙纶绳) | 直径 14mm 三股 50%聚丙烯 50%聚乙烯 黄色 | 按照 GB/T8050-2017 纤维绳索 聚 |

| | | | |
|------------------------------|------------|---------------------------------|---|
| 2 | 纤维绳(丙纶绳) | 直径 18mm 三股 50%聚丙烯 50%聚乙烯 桔红色 | 丙烯 3 股绳索技术要求 |
| 3 | 纤维绳(丙纶绳) | 直径 28mm 三股 PP 白色 | |
| 4 | 纤维绳(丙纶绳) | 直径 6mm 三股 PP 白色 | |
| 5 | 纤维绳(聚乙烯绳) | 直径 8mm 三股 PE 黄色 黄色 | GB/T 18674-2018 渔用绳索通用技术条件 聚乙烯三股绳技术要求 |
| | 纤维绳(聚酯纤维绳) | 直径 16mm 三股 白色 | GB/T 11787-2017 纤维绳索 聚酯 3 股、4 股、8 股和 12 股 三股聚酯纤维绳技术要求 |
| 6 | 纤维绳(白棕绳) | 直径 14mm 三股 剑麻 95%, 黄麻 5% | 按照 GB/T15029 剑麻白棕绳 一等品要求(长兴基地) |
| 纤维绳 100 米/捆, 捆绑结实牢固, 便于搬运堆放; | | | |

标段三、防火布、三防布、防水油布技术要求

| | | |
|--------------------------|------------------------------------|---|
| 1. 防火布(米黄色、桔红色) | | |
| 项目名称/单位 | 标准 | 标准指标 |
| 拉伸强度(经/纬) N/5CM | GB/T3923.1-2013 | ≥1500/1200 |
| 撕裂强度(经/纬) N | GB/T3917.3-2009 | ≥95/70 |
| 低温储存 °C | GB/T18426-2001 | -15°C 无裂纹 |
| 断裂伸长率(经、纬向), % | HG/T2580-2008 | 5-40 |
| 氧指数, % | GB/T5454 | ≥28 |
| 热老化试验后抗拉强度保持率(经、纬向), % | HG/T2580-2008 | ≥90 |
| 2. 三防布(电装专用防火布)(亮黄色)技术要求 | | |
| 项目名称/单位 | 标准 | 标准指标 |
| 基布 | | 涤纶长丝表面处理: 双面涂覆 环保聚氯乙烯 |
| 厚度 | DIN53353 | 0.4mm 亮黄色和 0.5mm 墨绿色 |
| 拉伸强度(经/纬) N/5CM | GB/T3923.1-2013 | ≥2000/1800 |
| 最大延伸率 % | GB/T3923.1-2013 | ≤30/35 |
| 撕裂强度(经/纬) N | GB/T3917.3-2009 | ≥300/240 |
| 焊接剥离(经/纬) N/5CM | FZ/T60039-2013 | ≥73.5 |
| 低温储存 °C | GB/T18426-2001 | -15°C 无裂纹 |
| 耐光色牢度 5 级 | GB/T8427-2019 | 符合 |
| 湿热试验 | GJB/150.9A-2009 GB/T3923.1-2013 | 温度 60°C, 湿度 95%RH 表面平整 无气汇, 强度损失率 < 5% |

| | | |
|------------------------|------------------|---|
| 日照试验 | GJB/150.7A-2009 | 标准中程序 2, A2 日循环, 辐射功率 1120W/M ² , 相对湿订 60%, 试验温度 44°C, 试验周期 4 个循环, 强度损失率≤5 |
| 光老化 | GB/14522-2008 | 0.89W/(M ² .nw)@340nm, 循环 63 天, 强度损失率≤5 |
| 热老化 | GB/T24135-2009 | 70°C 63 天, 强度损失率≤5 |
| 最高工作温度 °C | GB/T3923.1-2013 | 46°C 强度损失率≤5 |
| 最高储存温度 °C | HG/T2715-1995 | 70°C 无粘连 |
| 盐雾 | GJB/150.11A-2009 | 中性盐雾, 24h 喷雾, 24h 干燥 2 个循环, 外观无起泡无腐蚀斑块 重量损失率≤1% |
| 阻燃性 级 | GB/T8624-2012 | B1(B-S1)铺地材料 |
| 克重 g/m ² | | 500g±25g |
| 幅宽 m | | 2m |
| 颜色 | | C21152 土黄色标值 色差≤3 个单位 L-72.68 a-29.48 b-66.86 |
| 透气性 | | 0.16Kg/CM ³ 持续 30 分钟透气 |
| 3. 三防布(墨绿色) | | |
| 项目名称/单位 | 标准 | 标准指标 |
| 材质 | | 玻璃纤维 |
| 厚度 | DIN53353 | 0.5mm |
| 拉伸强度(经/纬) N/5CM | GB/T3923.1-2013 | ≥2100/1600 |
| 撕裂强度(经/纬) N | GB/T3917.3-2009 | ≥95/70 |
| 低温储存 °C | GB/T18426-2001 | -20°C 无裂纹 |
| 断裂伸长率(经、纬向), % | HG/T2580-2008 | 5-40 |
| 阻燃性 级 | GB/T8624-2012 | B1(B-C) |
| 热老化试验后抗拉强度保持率(经、纬向), % | HG/T2580-2008 | ≥90 |
| 抗透水性能, kpa | HG/T2582 | ≥20 |
| 防霉实验 | | 一级 |

| 4. 防水油布 | | |
|-----------------|-----------------|------------|
| 项目名称/单位 | 标准 | 标准指标 |
| 拉伸强度(经/纬) N/5CM | GB/T3923.1-2013 | ≥1500/1200 |
| 撕裂强度(经/纬) N | GB/T3917.3-2009 | ≥95/70 |
| 低温储存 °C | GB/T18426-2001 | -15°C 无裂纹 |
| 断裂伸长率(经、纬向), % | HG/T2580-2008 | 5-40 |
| 抗透水性能, kpa | HG/T2582 | ≥20 |

标段四、揩布

技术要求：全棉、不掉毛、大块碎布头、吸油吸水，25KG/捆打包扎牢。

3. 潜在投标人资格预审

3.1 潜在投标人的资格要求：

(1) 在中华人民共和国境内注册、注册资金 100 万元及以上且经营范围包括招标项目内容的生产企业或具有供应能力的贸易单位（标段四、揩布要求注册资金 30 万元及以上具有供应能力的贸易单位）。

(2) 具有法人资格，能独立承担民事责任；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4) 近 3 年承担的相关业绩证明；

(5) 具有良好的商业信誉和财务会计制度；

(6) 近 3 年有较好的生产安全记录，近 1 年未发生一般及以上生产安全事故；

(7) 近 3 年未发生突发环境事件，近 1 年无因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等受到环保主管部门处罚；

(8) 近 3 年未发生职业病；

(9) 当招标项目涉及国家行政许可要求时，具有相应的行政许可资质；

(10) 法律、法规规定的其他条件。

3.2 资格预审提交材料清单

(1) 企业法人营业执照复印件；

(2) 法定代表人身份证复印件和授权委托人身份证复印件；

(3) 企业情况简介；

(4) 近 3 年承担的与本项目相关的产品业绩证明（2019-2021 年字迹、印章清晰合同复印件至少 2 份，涉及公司机密的可隐藏）

(5) 近 3 年财务报表或经审计的财务报告复印件（2019-2021 年）

(6) 近3年发生的生产安全事故的状况描述,尤其说明发生一般及以上生产安全事故的情况承诺(未如实陈述者,我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施);

(7) 近3年的环保处置情况描述,尤其说明发生的突发环境事件、受到环保主管部门处罚的情况承诺(未如实陈述者,我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施);

(8) 近3年的企业及受控分包商员工的职业健康情况描述,尤其说明发生职业病的情况承诺(未如实陈述者,我司有权取消中标资格和没收投标保证金及其他处罚措施);

(9) 潜在投标人认为需要提交的材料。

(10) 标段一、二、三需按照物资技术要求提供样品和同类物资第三方检测报告(一年有效期内),经招标小组审核通过做为资格预审合格的必要条件。(布不少于1平方米、纤维绳不少于1米)潜在投标人需在资格预审前提供样品。(提供的样品经预审评定为不合格产品,可以在规定时间内再提供一次,2次不合格,视为资格预审不通过)

潜在投标人如需对本次招标物资品质想充分了解,招标人可提供目前使用的样品寄给投标人参考,但投标人最终提供参标样品不能低于招标方的标准要求及招标方给的样品的品质。

长兴取样联系人:王工 18016480520

振华港机重工取样联系人:陈工 13795259285

上海港机重工取样联系人:孙工 15921771538

送样邮寄目前暂缓,待疫情后可以邮寄时,将统一通知报名单位进行送样。

送样联系人:王博雅(招标中心)

送样地址:上海浦东新区东方路3261号A座2807室(暂定)

邮箱:wangboya@zpmc.com

电话:021-31193466(招标中心)

所有提交的资格预审材料均需加盖潜在投标人公章,所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内。电子版发至指定报名邮箱,纸质版盖章快递或送至报名地址。

以上材料需列明目录,并装订成册。

另外,因中交集团要求,我司之后所有的招标项目均将逐步转移至中交供应链管理系统中进行线上招标,请所有潜在意向投标方,除提交

上述预审资料外，自行前往中交供应链管理系统（网址：<http://ec.ccccltd.cn/PMS/>）进行在线注册，以便今后继续参与我司招标项目。具体准入条件和标准如下：

1. 具有法律主体资格，持有营业执照、税务登记证、组织机构代码证，或具有统一社会信用代码的营业执照，并具有增值税一般纳税人资格；

2. 生产商需具有一定的生产能力、规模和相应的技术力量，并具有 ISO9001 质量体系认证证书、ISO14001 环境体系认证证书、ISO45001 职业健康安全体系认证证书。对于国家强制执行生产许可证制度的行业产品，需提供生产许可证或其他强制认证证明；

3. 贸易商（包括经销商和代理商）需具有固定的经营场所，经营产品质量合格，具有本企业的 ISO9001 质量体系认证证书、ISO14001 环境体系认证证书、ISO45001 职业健康安全体系认证证书。并具有产品生产企业的代理协议或产品销售授权资质；

4. 提供的产品需符合法律规定。对于列入强制性产品认证目录中的产品，需提供产品认证证书；

5. 具有良好的售后服务跟踪体系；

6. 具有良好的资金财务状况；

7. 具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录，并与中交集团无重大法律纠纷记录。

注，如潜在意向投标方如暂不具备质量、环境、职业健康安全三体系认证证书，可以由申请单位填写《供应商让步使用审批单》，经申请单位供应商管理职能部门分管领导审批通过后注册。（详见附件）

3.3 现场考察潜在投标人

如有必要招标人将组织赴潜在投标人现场考察投标人的履约能力，技术实力、设备配置、制作工艺、安全规范资质等，潜在投标人应以积极配合。

3.4 提交材料时间、地点

收取材料截止时间：2022 年 5 月 27 日 16:00 之前（北京时间）

请填写投标报名表及授权委托书，提供 word 及 PDF 版。

联系人：王博雅（招标中心）

报名邮箱：wangboya@zpmc.com

备案邮箱：zpmcsupply@zpmc.com(报名时必须抄送)

电话：电话：021-31193466（招标中心）

传真：021-58392698

注：如受疫情影响快递停运，投标单位报名材料可已邮件形发送至指定邮箱。格式要求：PDF。

4. 报名方式

招标人接受各投标单位法人或授权委托人任何形式的报名，但必须提供纸质版资格预审材料，并提交《项目投标报名表》以及一次性完整提交《预审提交材料清单》。

5. 经资格预审审查通过的潜在投标人，上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司通知投标人买标书，**标书工本费人民币 0 元（不退还）**，投标人应在购买前将标书工本费划至招标人指定账户（**注明报名的招标编号和项目名称以及参与的标段号，银行回单扫描后发给到 wangboya@zpmc.com**），不得由其分支机构(经法人书面授权提供的除外)或第三方账户转入。资格审查未通过的潜在投标人，资格审查文件不予退还，不通知资格审查结果。

户 名：上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司

开 户 行：中国农业银行股份有限公司上海长兴支行

帐 号：03311510040014059

7. 经审查，资格预审通过的潜在投标人不足 3 方的，上海振华重工集团股份有限公司视情况重新招标邀请或申请议标。

8. 潜在投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

9. 其它注意事项：

9.1 上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司为上海振华重工（集团）股份有限公司分公司。

9.2 开具工本费及保证金发票以上海振华重工（集团）股份有限公司长兴分公司为抬头。

9.3 中标通知书以及落标通知书由上海振华重工（集团）股份有限公司招标中心签发。

10 招标人：上海振华重工（集团）股份有限公司

二零二二年五月十七日

附件

项目投标报名表

上海振华重工（集团）股份有限公司：

我单位申请参加贵单位组织的长兴分公司备库物资（彩条布、纤维绳、防火布、三防布、防水油布、揩布）两年采购的投标，【标段 1□；标段 2□；标段 3□；标段 4□投标人可报名 1 个或多个标段，需在报名表时，在标段方框（□）中打钩（√）】（招标编号：CXJDZB2022-68），并遵守招标投标程序及有关规定。我方拟派_____担任本项目的联系人，全权代表我单位处理本次投标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对授权联系人的签名负全部责任。具体情况如下，如有失实，由我方承担相应责任。

| | |
|---|--|
| 投标单位（人）名称 | |
| 企业性质 | |
| 项目联系人 | |
| 联系电话/手机 | |
| 传 真 | |
| E-mail | |
| 通 信 地 址 | |
| 邮 政 编 码 | |
| 报名单位（公章）： | |
| 备注：以上《投标报名表》信息必须完整准确填写，若由于投标人报名信息填写不完整准确造成的一切后果，招标人一概不负责，电子版报名表在招标材料收取截止日期前，邮件发送招标人 | |